



PALAZZO
FRESCOBALDI
Piazza de' Frescobaldi
1 - Firenze

CIG:
CUP:
STR:

PROPRIETA:
COMUNE DI FIRENZE
(Uso gratuito L.23/96)

LEGALE RAPPRESENTANTE:
RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
Ing. Gianni Paolo Cianchi

responsabile del procedimento
Ing. Gianni Paolo Cianchi

PROGETTISTA:
Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi
progetto sicurezza:
Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi

PROGETTO ESECUTIVO

IMPIANTO LUCE FM
STATO DI PROGETTO
SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

elaborato n°
E13

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE - Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili
data: Dicembre 2017
REVISIONE: r1

COLLABORATORI:
rilievi e disegni:
DIDA (Dipartimento di Architettura UNIFI), referente Prof. Alessandro Merlo
Provincia di Firenze
Comune di Firenze
disegni:
Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi

LEGENDA SIMBOLI

	App. sic. LED; per illum. vie di fuga con min. 1 lx conf. EN1838, per alim. centrale, senza sorveglianza; fissaggio su file continue TECTON. P.tot 7.2W; tensione alimentata: 230 VAC/DC; IP20, Misure: 498x60x79 mm. ZUMTOBEL mod. RESCLITE C ESCAPE HP TEC-GP NPS WH o eq.te	
	App. sicur. LED conf. EN1838; plafone per alim. centrale, senza sorveglianza; lente in policarbonato; armatura pressof. Al, verniciato bianco RAL 9016; Ptot. 4.3W; alim.: 220VAC/DC IP40, SC1. IK09. Misure: 146x146x37mm; peso 0.55kg. ZUMTOBEL mod. RESCLITE C ANTIPANIC AD NPS WH	
	App. sicur. LED conf. EN1838; parete per alim. centrale, senza sorveglianza; lente in policarbonato; armatura pressof. Al, verniciato bianco RAL 9016; Ptot. 4.3W; alim.: 220VAC/DC IP40, SC1. IK09. Misure: 200x130x59mm; peso 0.93kg. ZUMTOBEL mod. RESCLITE C WALL AW NPS IP65 WH o eq.te	
	App. illum. emerg. autoalimentato con batterie NiMH. Corpo in materiale termoplastico, LED ad elevata efficienza. Classe II IP65, 180lm, aut. 1h. BEGHELLI mod. R1124 F65LED11W IP65 ATRIPARA SE123H o eq.te	
	App. sicur. LED pittogrammato per alim. centrale, senza sorveglianza. Montaggio a plafone; armatura in PC bianco; dim. 230 VAC/DC, P.tot 4.5W IP42, IK05. Mis. 232x46x176mm; peso: 0.42 kg. ZUMTOBEL mod. CROSSIGN 110 AB LED NPS	
	App. sicur. LED pittogrammato per alim. centrale, senza sorveglianza. Montaggio su file continue TECTON; armatura in PC bianco; alim. 230 VAC/DC, P.tot 4.5W IP42, IK05. Mis. 248 x 60 x 240 mm; peso: 1.13 kg. ZUMTOBEL mod. CROSSIGN 110 TEC-GP NPS	
	Centralina sistema ONLITE per impianto illuminazione di emergenza centralizzata	
<p>BUS DALI - CAVO 2x1mmq LSOH SEGNALI - CAVO 2x1mmq LSOH</p>		

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

